
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Bloco Pavimento Eco Poroso

Unidade: mm

Fotografia das peças



Perfil I



Rectangular



Quadrado

Características do Produto

EN 1338 – "Especificação para Blocos Pré-fabricados para pavimento"

Tipo de Produto	**Perfil I**			**Rectangular**			**Quadrado**	
Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.)	**200x165x100**	**200x165x80**	**200x165x60**	**200x100x100**	**200x100x80**	**200x100x60**	**200x200x100**	**200x200x80**
Uso pretendido	**Pavimentos pré-fabricados em betão drenante destinados à pavimentação de espaços exteriores – passeios pedonais, parques de estacionamento, praças, terraços, etc. Os pavimentos Ecológicos Porosos destinam-se a contribuir para melhorar o escoamento de águas superficiais e evitar inundações urbanas.**							
Emissão de amianto	**Não Contém**							
Resistência à Rotura (MPa)	**≥ 1,8**							
Resistência ao Deslizamento / escorregamento	**Satisfatório**							
Durabilidade	**Satisfatório**							
Permeabilidade	**100%**							
Peso Aproximado/m2(kg)	**189**	**149**	**112**	**195**	**155**	**117**	**190**	**150**
Unidades por m2	**35**			**50**			**25**	
m2 por Palete	**6,17**	**8,23**	**10,29**	**7,20**	**9,60**	**12,00**	**7,20**	**9,60**

Aprovado por:	**Elaborado por:**	**FTP nº:**	**Data:**
Dinis Silva	Joana Ferreira	PAV_EP_015	17/06/2021

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.