

Declaração de Desempenho Nº 2.18

- CIP: 8190 – Bloco TermoBloco.**
(Código de identificação único do produto-tipo)
- Bloco para Alvenaria.**
(Utilização prevista)
- A Cimenteira do Louro, S.A., Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, 1284/1286, 4760-563 V. N. Famalicão.
(Fabricante)
- Não Aplicável.**
(Mandatário)
- Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.**
(Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho)
- EN 771-3:2011+A1:2015.**
(Norma harmonizada)
- Desempenho declarado:**

Características essenciais		Desempenho			
Dimensões (mm)		490x150x190	490x200x190	490x250x190	390x300x190
Configuração		Ver BLTB 01			
Categoria Dimensional		Categoria D1			
Resistência à compressão Média (MPa)		≥ 1			
Variações Dimensionais (mm/m)		0,35	0,22	0,43	0,35
Resistência ao corte (N/mm ²)		0,15			
Reação ao fogo		Classe A1			
Absorção de água por capilaridade		DND			
Coeficiente de difusão de vapor de água		5/15			
Massa Volúmica Aparente Seca (Kg/m ³)		670	610	635	620
Condutibilidade Térmica Equivalente $\lambda_{10,dy}$ (W/mK)	P = 50 %	0,190	0,160	0,160	0,160
	P = 90 %	0,210	0,180	0,180	0,180
Resistência ao gelo/degelo		DND			

DND – Desempenho Não Determinado

- O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

Louro, 5 de Junho de 2017

SEDE // HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO
PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08

R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T. 00351 252 301 000
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMILICÃO
4761-926 V.N. FAMILICÃO - PORTUGAL

acl@acimenteiradolouro.pt