



## Declaração de Desempenho Nº 2.19

- CIP: 8195 – Bloco Termo Acústico**  
(Código de identificação único do produto-tipo)
- Bloco para Alvenaria.  
(Utilização prevista)
- A Cimenteira do Louro, S.A., Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, 1284/1286, 4760-563 V. N. Famalicão.  
(Fabricante)
- Não Aplicável.  
(Mandatário)
- Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.  
(Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho)
- EN 771-3:2011 + A1:2015**  
(Norma harmonizada)

7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho				
	390x145x240	390x207x240	390x238x240	390x300x240	390x362x240
Dimensões (mm)	390x145x240	390x207x240	390x238x240	390x300x240	390x362x240
Configuração	Ver BLTA_01				
Categoria Dimensional	Categoria D1				
Resistência à Compressão Média (MPa)	≥ 1				
Variações Dimensionais (mm/m)	0,40	0,14	0,12	0,10	0,15
Resistência ao corte (N/mm <sup>2</sup> )	0,15				
Reação ao fogo	Classe A1				
Absorção de água por capilaridade	DND				
Coefficiente de difusão de vapor de água	5/15				
Massa Volúmica Aparente Seca (Kg/m <sup>3</sup> )	1015	1010	980	985	1030
Resistência Térmica Rt (m <sup>2</sup> .K/W)	0,850	1,137	1,318	1,516	1,967
Resistência ao gelo/degelo	DND				
Substâncias Perigosas	DND				

DND – Desempenho Não Determinado

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Denis Paulo Dias da Silva, Vice-Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

Louro, 14 de agosto de 2023

(Assinatura)

**SEDE // HEADQUARTERS**

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO  
PRODUCTION CENTER LOURO

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284  
4760-563 - LOURO - V.N. FAMALICÃO

T. 00351 252 301 900

(CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO  
PRODUCTION CENTER LOUSADO

R. DA INDUSTRIA, 41  
4760-810 - LOUSADO - V.N. FAMALICÃO

T. 00351 252 301 000

(CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)

ITCOM Industrial  
PAVIMENTOS TÉCNICOS

T. 00351 252 301 007

(CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)

[www.aclweb.pt](http://www.aclweb.pt)