

## Declaração de Desempenho Nº 2.6

1. **CIP: 1310 – Bloco Maciço Curvo.**  
(Código de identificação único do produto-tipo)
2. **Bloco para Alvenaria**  
(Utilização prevista)
3. **ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.**  
(Fabricante)
4. **Não Aplicável.**  
(Mandatário)
5. **Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.**  
(Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho)
6. **EN 771-3:2011+A1:2015.**  
(Norma harmonizada)
7. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Tolerâncias Dimensionais	Categoria D1 (+3/-5 mm)	<b>EN 771-3:2011+A1:2015</b>
Absorção de água por capilaridade	≤ 5g/ m <sup>2</sup> .s	
Variações Dimensionais	≤ 1,3 mm/m	
Resistência ao gelo/degelo	DND	
Reação ao fogo	Classe A1	
Coefficiente de difusão de vapor de água	5/15	
Resistência ao corte (N/mm <sup>2</sup> )	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Resistência à compressão Média (MPa)	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	

DND – Desempenho Não Determinado

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

Louro, 5 de Junho de 2017

SEDE // HEADQUARTERS  
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO  
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE, DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900  
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO  
PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08

R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T. 00351 252 301 000  
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMILICÃO  
4761-926 V.N. FAMILICÃO - PORTUGAL

acl@acimentelouro.pt