

Déclaration de Performance N° 13.17_Fr
(Selon l'Annexe III du règlement n° 305/2011, de 09 de Mars de 2011)

1. **CIP : 5030S – Margelle, Angle et Marche (Accessoires Dalle Struckturit)**
(Code d'identification unique du produit type)
2. **Modèle et date de production identifiée sur le produit/emballage**
(Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4)
3. **Dalles en béton préfabriqué.**
(Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant)
4. **ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.**
(Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5)
5. **Pas applicable.**
(Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2)
6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 4.**
(Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V)
7. **Déclaration de Performance en ce qui concerne la norme harmonisée EN 1339:2003+AC:2006.**
(Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée)
8. **Pas applicable.**
(Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée)
9. **Performance Déclarée:**

Caractéristiques essentielles	Performance		Spécifications Techniques Harmonisées	
	Chaussée Intérieur	Chaussée Extérieur		
Emission d'amiante	Conforme	Ne s'applique pas	EN 1339:2003+AC:2006	
Resistance à la glissance ou au dérapage	Satisfaisant	Satisfaisant		
Conductivité thermique	1,24 w / (mK)	Ne s'applique pas		
Performance au feu en extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas		
Durabilité	Satisfaisant	Satisfaisant		
Réaction au Feu	Classe A1	Ne s'applique pas		
Resistance à la Rupture	Résistance Minime	Classe		Marquage
	≥ 3,5 MPa	1		S

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est compatible avec les performances déclarées au point 9.

La présente Déclaration de Performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Président du Conseil Administratif, signe par et au nom du fabricant.

SEDE - HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 / W8 32 40

T.00351 252 301 900
F.00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO
PRODUCTION CENTER LOUSADO


GPS N41 22 18 / W8 32 08

T.00351 252 301 000
F.00351 252 301 009

MUNTE DO LOURO - LOURO
AP.163 - E.C. FAMILICÃO
4761-926 V.N. FAMILICÃO - PORTUGAL

acl@acimenteilouro.pt

Louro, 3 juin 2013



(Signature)