



Déclaration de Performance Nº 13.2_Fr

(Selon l'Annexe III du règlement nº 305/2011, de 09 de Mars de 2011)

1. CIP: 5016 - Marmocim Antidérapant.

(Code d'identification unique du produit type)

- 2. Modèle et date de production identifiée sur le produit/emballage (Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4)
- Dalles en béton préfabriqué.
 (Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant)
- ACL A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão. (Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5)
- Pas applicable.
 (Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2)
- 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 4. (Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V)
- 7. Déclaration de Performance en ce qui concerne la norme harmonisée EN 1339:2003+AC:2006. (Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée)
- 8. Pas applicable.
 (Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée)
- 9. Performance Déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance		Spécifications	
	Chaussée Intérieur	ACCESS SECTION AND INVESTIGATION	ussée irieur	Techniques Harmonisées
Emission d'amiante	Conforme	Ne s'applique pas		EN 1339:2003+AC:2006
Resistance à la glissance ou au dérapage	30	30		
Conductivité thermique	1,24 w / (mK)	Ne s'applique pas		
Performance au feu en extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas		
Durabilité	Satisfaisant	Satisfaisant		
Réaction au Feu	Classe A1	Ne s'applique pas		
Resistance à la Rupture	Résistance Minime	Classe	Marquage	
	≥ 5 MPa	3	Ü	

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est compatible avec les performances déclarées au point 9.
 La présente Déclaration de Performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Président du Conseille Administratif, signe par et au nom du fabricant.

SEDE HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO

GPSN412633 / W83240

T.00351 252 301 900 F.00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO

GP5N4T2218 / W83208

T.00351 252 301 000 E.00351 252 301 009

MONTE DO LOURO - LOURO AP 163 - E.C. FAMALICÃO 4761-926 VN. FAMALICÃO - PORTUGAL

acl@acimenteiralouro.pt

Louro, 3 juin 201;

(Signature)