

## Declaração de Desempenho Nº 13.11

(De acordo com o Anexo III do Regulamento nº 305/2011, de 09 de Março de 2011)

1. **CIP: 5022 – Pavimento Strukturit (Modelos 600, 610, 620).**  
(Código de identificação único do produto-tipo)
2. Modelo, dimensões e data de produção identificados no produto/embalagem.  
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º)
3. Lajetas pré-fabricadas de betão para pavimento.  
(Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)
4. **ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.**  
(Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º)
5. **Não Aplicável.**  
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º)
6. **Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.**  
(Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)
7. **EN 1339:2003+AC:2006.**  
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)
8. **Não aplicável.**  
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)
9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
	Pavimento Interior	Pavimento Exterior	
Emissão de amianto	Aprovado	Não relevante	EN 1339:2003+AC:2006
Resistência ao Escorregamento/ Deslizamento	Satisfatório	Satisfatório	
Condutibilidade Térmica	1,24 w / (mK)	Não Relevante	
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante	
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório	
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante	
Resistência à Rotura	Resistência Mínima	Classe	
	≥ 3,5 MPa	1	S

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

SEDE // HEADQUARTERS  
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO  
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900  
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO  
PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08

R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T. 00351 252 301 000  
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMALICÃO  
4761-926 V.N. FAMALICÃO - PORTUGAL

acl@acimentelouro.pt

Louro, 3 de Junho de 2013



(Assinatura)